



attiva 2LX.1



72 VOLT CON SISTEMA AC

12 X 6V BATTERIE PB/ACIDO

165/70 R13 CON CERCHI IN ALLUMINIO

LUCI ANTERIORI E POSTERIORI

FRENI IDRAULICI SULLE 4 RUOTE + FRENO A MANO E SERVOFRENO

ITALCAR INDUSTRIAL SRL | Via Bruino, 36 | 10040 Rivalta di Torino (TO)
Tel. +39 011 9040225 | Fax +39 011 9032986 | info@italcar.com | www.italcar.com



Attiva 2LX.1



ITALCAR è un marchio italiano

posti:	2
batterie:	12 x 6V
motore:	AC 72v
controllo:	AC - 450A
trasmissione:	trazione posteriore, 19 denti, ratio 16:1
sterzo:	a cremagliera di tipo automobilistico
prestazioni:	
velocità massima suggerita	30 km/h
autonomia	80 km
pendenza superabile (max)	15% (ovvero 8,5°)
dimensioni:	
veicolo	4050mm x 1500mm x 2000mm
cassone	2600mm x 1450mm x 265mm
altezza da terra (a vuoto):	140mm
raggio di sterzata:	6 mt
telaio:	in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere
carrozzeria:	PP impregnato e verniciato
sospensioni:	
anteriori	sospensioni indipendenti
posteriori	balestre con ammortizzatori idraulici
freni:	ad azionamento idraulico sulle 4 ruote con circuito
anteriori	disco
posteriori	tamburo
pneumatici:	165/70R13 con cerchione in alluminio
pressione di gonfiaggio:	2,5 bar (36psi)
carica batterie:	in dotazione al veicolo - 72v/30A, 220/230V
dotazioni di serie:	include: avvisatore acustico di retromarcia, luci anteriori e posteriori, clacson, indicatori di direzione, specchietti retrovisori laterali, parabrezza in vetro stratificato, radio CD, cinture di sicurezza ventrali
optional:	servosterzo e servofreno

segui su - follow us on



clicca mi piace - like us on



tutti i dati riportati sono indicativi e non vincolanti
la ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. si riserva il diritto di apportarvi qualsiasi variazione senza alcun preavviso