



## ATTIVA B4.6



48 VOLT CON SISTEMA DC


6 X 8V BATTERIE PB/ACIDO

205/50-10 CON CERCHI IN ALLUMINIO

LUCI A LED ANTERIORI E POSTERIORI

FRENI MECCANICI SULLE RUOTE POSTERIORI

ITALCAR INDUSTRIAL SRL | Via Bruino, 36 | 10040 Rivalta di Torino (TO)  
Tel. +39 011 9040225 | Fax +39 011 9032986 | [info@italcar.com](mailto:info@italcar.com) | [www.italcar.com](http://www.italcar.com)



# ATTIVA B4.6



ITALCAR è un marchio italiano

<b>posti:</b>	4
<b>batterie:</b>	6 x 8V, US8VCG standard
<b>motore:</b>	DC 48V – ADC
<b>controllo:</b>	Curtis 1266A- DC – 275A
<b>trasmissione:</b>	trazione posteriore, 19 denti, ratio 12,31:1
<b>sterzo:</b>	a cremagliera di tipo automobilistico
<b>prestazioni:</b>	
<b>velocità massima suggerita</b>	22 km/h
<b>autonomia</b>	70 km
<b>pendenza superabile (max)</b>	25% (ovvero 14°)
<b>dimensioni:</b>	
<b>veicolo</b>	2800mm x 1200mm x 1800mm
<b>altezza da terra (a vuoto):</b>	210mm
<b>raggio di sterzata:</b>	2,9 mt
<b>interasse</b>	1650 mm
<b>telaio:</b>	in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere
<b>carrozzeria:</b>	PP impregnato e verniciato
<b>sospensioni:</b>	
<b>anteriori</b>	sospensioni indipendenti
<b>posteriori</b>	balestre con ammortizzatori idraulici
<b>freni:</b>	
<b>posteriori</b>	tamburo
<b>pneumatici:</b>	205 / 50 – 10 con cerchione di alluminio
<b>pressione di gonfiaggio:</b>	1,7 bar (25psi)
<b>carica batterie:</b>	in dotazione al veicolo - 48v, 220/230V
<b>dotazioni di serie:</b>	include: avvisatore acustico di retromarcia, luci anteriori e posteriori a LED, clacson, indicatori di direzione, specchietti retrovisori laterali, parabrezza in plexiglass

segui su - follow us on



clicca mi piace - like us on



tutti i dati riportati sono indicativi e non vincolanti  
la ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. si riserva il diritto di apportarvi qualsiasi variazione senza alcun preavviso