

60V - MOTORE AC

BATTERIE 5*12V AGM

155/65 R13 CON CERCHI IN ALLUMINIO

LUCI A LED CON FUNZIONE DRL

FRENI IDRAULICI SULLE 4
RUOTE + FRENO A MANO

ITALCAR INDUSTRIAL SRL | Via Bruino, 36 | 10040 Rivalta di Torino (TO)
Tel. +39 011 9040225 | Fax +39 011 9032986 | info@italcar.com | www.italcar.com











nev L2C.6

posti:	2
batterie:	5 x 12V - AGM
motore:	AC - 60v
controllo:	AC - 330A
trasmissione:	trazione posteriore ratio 12,49:1
sterzo:	a cremagliera di tipo automobilistico
prestazioni:	
velocità massima	45 km/h
autonomia	80km
pendenza superabile (max)	20% (ovvero 11°)
dimensioni:	
veicolo	3300mm x 1400mm x 1670mm
dimensioni:	
cassone	1500mm x 1300mm x 265mm
altezza da terra (a vuoto):	200mm
raggio di sterzata:	6 mt
telaio:	in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere
carrozzeria:	PP impregnato e verniciato
sospensioni:	
anteriori	sospensioni indipendenti
posteriori	balestre con ammortizzatori idraulici
freni:	ad azionamento idraulico sulle 4 ruote con circuito sdoppiato
anteriori	disco
posteriori	tamburo
pneumatici:	155 /65 – 13 con cerchione di alluminio
pressione di gonfiaggio:	2,5 bar (25kPa)
carica batterie:	in dotazione al veicolo, 220/230V
dotazioni di serie:	porte in vetro, roll-bar con cinture di sicurezza 3 punti, parabrezza in vetro stratificato, luci e indicatori di direzione anteriori e posteriori, specchietto centrale e laterali, vano portaoggetti, cassone posteriore ribaltabile elettricamente, radio, slot ricarica USB, aria condizionata

seguici su - follow us on





clicca mi piace - like us on





tutti i dati riportati sono indicativi e non vincolanti la ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. si riserva il diritto di apportarvi qualsiasi variazione senza alcun preavviso